

# 温度スクリーニングカメラ

## Temperature Screening Camera

入口に設置するだけ！  
0.5秒で  
体表温度を可視化！  
温度スクリーニング  
カメラ  
新登場！

非接触

瞬時に  
測定

簡単  
設置

スマホ  
対応



録画機 不要  
microSDカード 32GB付属

ネット環境が  
無くても  
オフラインで  
使える



設定はかんたん  
3ステップ！  
QRコードを読むだけ  
iOS/Android対応

1. スマホから RINDCAM MAX をダウンロード
2. QRコードを アプリで読み取る
3. 接続完了！ すぐに監視ができます！

昼夜温度はカメラのディスプレイに表示  
計測した体表温度はカメラ前面の有機ELディスプレイに小数点第2位まで表示

<p><b>POINT.01</b> 体表温度37.3℃以上の検知で「アラーム通知」 通知音・通知・メール通知の3段階</p> <p><b>POINT.02</b> ネット環境がなくてもオフラインで使える ルーターが繋がらなくてもインターネットに繋がっていてもオフラインモードで動作して監視することが可能です。</p> <p><b>POINT.03</b> スマホアプリに通知も計測データを保存 RINDCAM MAXはスマートフォン専用アプリ RINDCAM MAXに接続して監視画面をスマートフォンで確認することも可能です。</p> <p><b>POINT.04</b> バッテリー内蔵 電源を繋げずに長時間監視可能</p> <p><b>POINT.05</b> 温度スクリーニングカメラに必要不可欠の部品が付属 本体に付属している部品はすべて動作確認済みで、すぐに使用することができます。</p> <p><b>POINT.06</b> 録画機不要 付属したmicroSDカードに保存されます 録画したデータはRINDCAM MAXアプリに保存されます。microSDカードには録画容量が制限されています。</p> <p><b>POINT.07</b> すぐ使えるセット内容</p>
---



**監視仕様**

**監視を見る**

**製品仕様** 型番：APR-BTS-001  
**サーマルセンサー**  
 検出センサー：1.0μm/100  
 サイクルタイム：20ms  
 検出距離：0.2m~1.0m  
 検出精度：±0.2℃  
 検出範囲：16mm  
 対応プラットフォーム：Android 5.0以上  
**ハードウェア**  
 プロセッサ：ARM Cortex-A53  
 RAM：2GB  
 ROM：16GB  
 ネットワーク：Wi-Fi 802.11n  
 電源：5V 2A  
 サイズ：110mm x 110mm x 110mm

※本製品は医療機関での使用はできません。診断してはならない旨の表示を複数行なっております。サーマルカメラは体温の測定を目的としており、検出精度はあくまで目安であり、検出精度は必ずしも正確ではありません。

18:34



88%



# 測定記録

すべて

異常

正常



35.9°C 今日 17:51:21

正常



36.45°C 今日 17:41:55

正常



36.65°C 今日 17:39:39

正常



34.74°C 2020-05-28 18:05:20

— ...





## サーモグラフィーカメラ・足踏ディスペンサー（噴霧器）

足踏みでアルコールや次亜塩素酸水にて手指消毒をしてる間に  
温度測定しデータを保存します。



複雑なネットワーク・社内LANに  
入れたくない場合はオフラインで  
監視できます。

（無線ルーターが別途必要）

SDカードは32GBが標準ですが、  
容量125GBに変更可能です。

別途費用がかかります。

足踏ディスペンサー（噴霧器）